

# DUPLI-COLOR TUNING TRANSPARENT REMOVER

## **Technisches Merkblatt**



Mit DUPLI-COLOR Transparent Remover lassen sich Transparent-Spray-Lackierungen von den lackierten Objekten wieder entfernen.

Art.-Nr.: 721434

#### Qualität & Eigenschaften

Speziallösemittel zum Entfernen von DUPLI-COLOR Transparent Spray auf Untergründen wie Glas und Metallen. hohe Lösekraft einfache Anwendung

# Physikalische & chemische Daten

Basis: Spezialkombination Farbname: transparent Geruch: Lösemittel Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a. Lagerstabilität: 10 Jahre Inhalt: 150 ML

#### Hinweise zur Benutzung

Vor Gebrauch Dose schütteln. Sprühentfernung 10 bis 15 cm. An unauffälliger Stelle probesprühen. Lackierte Bereiche sorgfältig abdecken. Transparent-Spray Entferner großzügig aufsprühen. Den Lack mit einem trockenen, nicht fusselnden Tuch entfernen.

## Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

## Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 4. August 2025 - Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.