

**DUPLI-COLOR TUNING SPRAY PAINT  
PERLMUTTEFFEKT****Technisches Merkblatt**

Verleiht insbesondere weißen, aber auch farbigen Untergründen einen seidigen Perlmuttschimmer.

**Art.-Nr.:** 133312

**Qualität & Eigenschaften**

Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität mit Perlmutter-Pigmenten  
Sehr ergiebig  
Ausgezeichnete Haftung  
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich  
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Schnelltrocknend  
Wischfest  
Kratz-, stoß- und schlagfest

**Physikalische & chemische Daten**

Basis: Nitrokombi-Lack (NC)  
Farbname: weiß  
Glanzgrad : glänzend GE  
Ergiebigkeit: 150 ML – 0.8 m<sup>2</sup>  
Griffest: 30 min  
Staubtrocken: 10 min  
Durchgetrocknet: 2 h  
Untergründe: Objekten im Innen- und Außenbereich  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 150 ML

**Hinweise zur Benutzung**

Nicht zu lackierende Flächen gut abdecken.  
Zu behandelnde Fläche vorbereiten: Rost und Schmutz entfernen. Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Mit einem DUPLI-COLOR Acryllack (z.B. TUNING SPRAY PAINT RAL) deckend grundlackieren. Dabei die Anleitung auf der Dose beachten.  
Mindestens 1 Stunde trocknen lassen  
Vor Gebrauch die Dose mit dem Perlmutteffektack 3 Minuten schütteln.  
Aus einer Entfernung von ca. 25 cm im Abstand von je 30 Minuten 2 - 3 dünne Schichten aufsprühen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!  
Evtl. entstandener Sprühnebel kann nach 48 Stunden mit presto Polier- und Schleifpaste wegpoliert werden.

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.