

DUPLI-COLOR GRANITE LOOK

Technisches Merkblatt



Umweltfreundliches Gestalten und Verschönern. Spezielle Latex-Qualität auf Wasserbasis. Unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich, auch auf Styropor. Bereits in einem Sprühgang erhält man den beeindruckenden Granitstein-Look.

Art.-Nr.: 627798, 607837, 627811, 697005, 775383, 607844, 652806, 627958, 607851

Qualität & Eigenschaften

Spezielle, aerosolbeständige Latexqualität auf Wasserbasis
 Matt Effekt – Übersprühen mit Klarlack ist unbedingt notwendig um die Granitstruktur zu versiegeln und zu schützen. Dafür eignen sich der DUPLI-COLOR GRANITE LOOK Klarlack oder ein anderer DUPLI-COLOR Klarlack in unterschiedlichen Glanzgraden.
 Ausgezeichnete Haftung
 Lichtecht, vergilbt nicht
 Kein unangenehmer Geruch
 Abwaschbar mit Wasser und Seife innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
 Farbname:
 ◦ mandel
 ◦ schwarz
 ◦ braun
 ◦ hellgrau
 ◦ grau
 ◦ pfirsich
 ◦ weiß
 Glanzgrad :
 ◦ glänzend GE
 ◦ matt GE
 Ergiebigkeit:
 ◦ 400 ML – 0.4 m²
 ◦ 200 ML – 0.2 m²
 Griffest: 24 h
 Staubtrocken: 1 h
 Durchgetrocknet: 24 h
 Überlackierbar: 24 h
 Minimale Anwendungstemperatur:
 ◦ 10 °C
 ◦ 10
 Maximale Anwendungstemperatur:
 ◦ 25 °C
 ◦ 25
 Flammpunkt: n.a.
 Lagerstabilität: 5 Jahre
 Inhalt:
 ◦ 400 ML
 ◦ 200 ML

Hinweise zur Benutzung

Bei der Applikation von hellen Farbtönen auf dunklen Untergründen wird empfohlen, mit einer hellen Grundierung vorzulackieren, z.B. DUPLI-COLOR Universal Primer. Objekte aus Kunststoff mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorbehandeln.

Untergrund evtl. anschleifen. Schleifstaub entfernen.

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht zu lackierende Flächen abkleben.

Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Aus ca. 30 cm Entfernung im Abstand von 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.

Nach der Trocknung (24 Stunden) ist es unbedingt notwendig, die Granitstruktur zum Versiegeln und zum Schutz vor Witterungseinflüssen (insbesondere für Außenbeständigkeit) mit DUPLI-COLOR Granit Klarlack oder einem anderen DUPLI-COLOR Klarlack zu übersprühen, z.B. DUPLI-COLOR Zapon Spray oder mit styroporfestem Deco Mat Klarlack.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.