

## DUPLI-COLOR AEROSOL ART

## Technisches Merkblatt



Schnelltrocknende acrylbasierende Qualität für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Wird wegen des speziellen Sprühsystems auch von Graffiti-Künstlern gerne eingesetzt. Ein breites Sortiment der bestgängigen Farbtöne, größtenteils nach RAL orientiert. Auch als Klarlack erhältlich. Geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähige Hartkunststoffe sowie für viele Textilien. Auch einsetzbar für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein.

**Art.-Nr.:** 666391, 722479, 722486, 722493, 722509, 722516, 722523, 722530, 722547, 722554, 722561, 722578, 722585, 722592, 722608, 722615, 722622, 722639, 722646, 722653, 722660, 722677, 722684, 732584, 732898, 732904, 732911, 732928, 732935, 732942, 732959, 732966, 732973, 732980, 732997, 733000, 733017, 733024, 733031, 733048, 733055, 733062, 733079, 733086, 733093, 733109, 733116, 733123, 733130, 733161, 733185, 733192, 740978, 740992, 741067, 741166, 741289, 741296, 741326, 741333, 741425, 741432, 741449, 741456, 741517, 741548, 741555, 744396, 744402, 747526, 747533, 747540, 769757, 787836, 787843, 787867, 126185, 126192, 126208, 131349, 131370, 131424, 131462, 131486, 131509, 131592, 131622, 221200, 221217, 354731, 454400, 454417, 454424, 466588, 466595, 466601, 466618, 466632, 466656, 466670, 466687, 466717, 466731, 466748, 466755, 466779, 466786, 466793, 466816, 466823, 466847, 466892, 466915, 466939, 466991, 467028, 467073, 467110, 467349, 467363, 467387, 467479, 467578, 467585, 467608, 467615, 467707, 467714, 467721, 467738, 467745, 467752, 467769, 467776, 467783, 467790, 467806, 467813, 467820, 467837, 467844, 467851, 467875, 467882, 467899, 467905, 467912, 467929, 467936, 467943, 467950, 467974, 467981, 467998, 468001, 468018, 468025, 468032, 468049, 468056, 655814, 655821, 666216, 666223, 666445, 666452, 666469, 666483, 666506, 666513, 667268, 668449, 668715, 668722, 668739, 668746, 668777, 741012, 741029, 741036, 741043, 741081, 741098, 741104, 741111, 741173, 741203, 741241, 741258, 741357, 741371, 741418, 741470, 741487, 741524, 744419, 775611, 775635, 787829, 789847, 733178, 733239, 158995-EQ, 722707-EQ, 722707-GO, 738760-EQ, 738760-GO

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Acryl-Qualität  
Sehr gute Deckkraft  
Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien  
Besonders gut geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten für den Innenbereich  
Staubtrocken in 10 min.  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Polierfähige Lackoberfläche  
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig  
Dauerhaft Farbton- und Glanzbeständig  
Kratz-, stoß- und schlagfest

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)  
Farbname:

- zinkgelb
- goldgelb
- elfenbein
- rapsgelb
- melonengelb
- tieforange
- signalrot
- verkehrsrot
- verkehrspurpur
- brillantblau
- enzianblau
- himmelblau
- verkehrsblau
- wasserblau
- laubgrün
- moosgrün
- grasgrün
- gelbgrün
- silbergrau

- achatgrau
- sepiabraun
- cremeweiß
- grauweiß
- beige
- maisgelb
- braunbeige
- safrangelb
- graubeige
- blutorange
- reinorange
- feuerrot
- rubinrot
- purpurrot
- rotviolett
- blaulila
- ultramarinblau
- lichtblau
- kobaltblau
- taubenblau
- türkisgrün
- weißgrün
- verkehrsrgrün
- lichtgrün
- eisengrau
- steingrau
- lehm Braun
- rotbraun
- tiefschwarz
- reinweiß
- lichtgrau
- erikaviolett
- sandgelb
- narzissengelb
- pastellorange
- azurblau
- anthrazitgrau
- schwarzgrau
- blaugrau
- kieselgrau
- weißaluminium
- graualuminium
- verkehrsrweiß
- verkehrsrsschwarz
- nussbraun
- schokoladenbraun
- perlweiß
- capriblau
- olivgrün
- fenstergrau
- staubgrau
- seidengrau
- hell elfenbein
- verkehrsrsgelb
- ginstergelb
- weinrot
- oxidrot
- telemagenta
- saphirblau
- smaragdgrün
- resedagrün
- maigrün
- fehgrau
- basaltgrau
- schiefergrau
- betongrau
- graphitgrau
- verkehrsrgrau A
- telegrau 4
- ockerbraun
- kupferbraun
- schwarzbraun

- signalweiß
- graphitschwarz
- papyrusweiß
- signalgelb
- gelborange
- karminrot
- signalblau
- kieferngrün
- telegrau 2
- verkehrsorange
- schwarzrot
- türkisblau
- mintgrün
- verkehrsgrau B
- stahlblau
- rosa
- pastellblau

**Glanzgrad :**

- seidenmatt GE
- glänzend GE
- matt GE

Ergiebigkeit: 400 ML – 0.8 - 1.5 m<sup>2</sup>

Griffest: 30 min

Staubtrocken: 10 min

Durchgetrocknet: 2 h

Überlackierbar: 24 h

Untergründe: Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähige Hartkunststoffe und Textilien

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt: 400 ML

**Hinweise zur Benutzung**

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und evtl. grundieren. Danach 1 - 2 Stunden trocknen lassen.

Kunststoffteile mit Plastic Primer vorbehandeln.

Nicht zu lackierende Flächen abkleben.

Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.

Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 21. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.