

**DUPLI-COLOR CAR'S RALLYE  
KLARLACK****Technisches Merkblatt**

Überzugsack für DUPLI-COLOR Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombi-Basis, wie z.B. Felgen-, Neon- und weitere Farbsprays. Zusätzlicher Glanz und Schutz für alle Rallye-Lackierungen.

**Art.-Nr.:** 385858, 693830, 720352, 100007

**Qualität & Eigenschaften**

Hochwertige Acryl-Qualität  
Ausgezeichnete Haftung  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Hervorragende Glanzbeständigkeit  
Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität  
Schnelltrocknend  
Lichtecht, UV-beständig (vergilbungsfrei)  
Witterungs- und schmutzbeständig  
Kratz-, stoß- und schlagfest  
Nach Durchtrocknung beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen  
Bedingt benzinbeständig

**Physikalische & chemische Daten**

Basis: Acryllack (AC)  
Farbname: transparent  
Glanzgrad : glänzend GE  
Ergiebigkeit:

- 400 ML – 1,5 m<sup>2</sup>
- 600 ML – 2,3 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 1.0 - 1.5 m<sup>2</sup>
- 600 ML – 6 m<sup>2</sup>

Griffest: 50 min  
Staubtrocken: 10 min  
Durchgetrocknet: 24 h  
Untergründe: DUPLI-COLOR Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombi-Basis  
Minimale Anwendungstemperatur:

- 10 °C
- 10

Maximale Anwendungstemperatur:

- 25 °C
- 25

Flammpunkt: n.a.  
Temperaturbeständigkeit: 80 °C  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt:

- 400 ML
- 600 ML

---

**Hinweise zur Benutzung**

Die vorherige Lackierung mind. 30 Minuten trocknen lassen (genauen Anwendungstext der vorherigen Lackierung beachten beachten)  
Klarlackdose vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.  
Aus ca 25 cm Abstand mehrere dünne Schichten aufsprühen.  
Sprühnebel nach 24 Stunden mit presto Polier- und Schleifpaste wegpolieren.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.