

## DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER

## Fiche Technique



Cet apprêt universel garantit une excellente adhérence de la couche de vernis de finition suivant avec un vernis en spray DUPLI-COLOR acrylique, nitrocellulosique ou de résine synthétique.

Convient pour les supports les plus variés tels que la céramique, le fibrociment, le carton, et bien sûr le bois et le métal.

**N° comm.:** 325021, 328046, 467486, 319648, 319648-DF, 325021-AT, 325021-DG, 325021-DW, 328046-DG, 467486-AT, 467486-DG, 467486-DW

### Qualité & propriétés

Qualité de combinaison de nitro haut de gamme  
 Pouvoir de remplissage particulièrement élevé  
 Bon écoulement, surface lisse  
 Séchage rapide  
 Protège contre la rouille  
 Assure une adhérence optimale du vernis de finition sur le support  
 Permet d'optimiser la brillance du vernis de finition  
 Garantit une utilisation économique du vernis de finition  
 Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

### Données physiques & chimiques

Base: Résine Nitrocombi

Nom de la couleur:

- gris
- rouge
- beige

Finition: matte GU

Efficacité: 400 ML – 0.8 m<sup>2</sup>

Sec au toucher: 30 min

Sec hors poussière: 15 min

Recouvrable: 2 - 4 h

Surfaces:

- Ceramics, eternite, carton, wood and metal.
- Ceramics, eternite, carton, wood and metal

Température de fonctionnement minimale: 10 °C

Température de fonctionnement maximale: 25 °C

Point d'inflammabilité: n.a.

Stabilité de stockage: 10 y

Contenu:

- 400 ML
- 150 ML

---

**Mode d'emploi**

Dérouiller, poncer et nettoyer les surfaces à vernir.  
Mastiquer si nécessaire.  
Le support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse.  
Agiter la bombe pendant 2 minutes.  
Effectuer un test de pulvérisation à un endroit peu visible.  
Égaliser les petits creux et les zones mastiquées poreuses en pulvérisant plusieurs fois une fine couche et en ponçant.  
Distance de pulvérisation env. 25 cm.  
Après séchage (environ 2 à 4 heures), poncer à l'état humide avec du papier abrasif de grain 600, nettoyer et laisser sécher. Appliquer ensuite le vernis de finition.  
Peut être recouvert avec des vernis acryliques, nitrocellulosiques ou à base de résine synthétique.  
Ne pas pulvériser sur des vernis à base de résine synthétique !

**Sain pour l'environnement**

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

**Élimination**

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

**Marquage/Étiquetage**

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

**À compter du Mai 21, 2025** – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.