



**Mode d'emploi**

Pour les supports peints ou vernis, vérifier la solidité et la résistance de la couleur de base à un endroit peu visible. Recouvrir avec un film les surfaces sensibles qui ne doivent pas être traitées.

Agiter brièvement la bombe.

Pulvériser généreusement et laisser agir pendant 10 à 15 minutes. Selon la qualité et l'âge des vernis/peintures à éliminer, le temps de pose peut être raccourci ou il peut être prolongé de jusqu'à 24 heures.

Gratter ensuite avec des outils appropriés.

Le cas échéant, rincer avec un diluant nitro ou même de l'eau.

Pour les supports très poreux, utiliser éventuellement une brosse métallique.

Si nécessaire, répéter la procédure.

Avant d'appliquer de nouvelles couches de peinture, tous les restes de Graffiti-Ex doivent être éliminés.

Attention : ne pas rejeter dans les eaux usées, mais récupérer les vernis/peintures décollés et les éliminer dans le cadre de la collecte des substances problématiques.

**Sain pour l'environnement**

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

**Élimination**

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

**Marquage/Étiquetage**

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

**À compter du Mai 21, 2025** – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.