

DUPLI-COLOR profi Sous-Couche Isolante

Fiche Technique



Apprêt isolant en spray à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur à base de résines synthétiques, excellent effet isolant et antitaches contre de nombreux types de taches (en particulier les taches d'eau) sur les supports minéraux (crépi, etc.), le bois et le béton. Peut être recouvert avec toutes les peintures à dispersion, les vernis alkydes et les vernis acryliques diluables à l'eau, mais pas avec des vernis bi-composant. Largeur réglable du jet de pulvérisation (horizontal et vertical)

N° comm.: 478413

Qualité & propriétés

Excellent effet isolant et antitaches contre de nombreux types de taches, p. ex. taches d'eau sur les supports minéraux (crépi, etc.), le bois et le béton
Rapide et facile à utiliser
Peut être recouvert avec toutes les peintures à dispersion, les vernis alkydes et les vernis acryliques diluables à l'eau
À base de résines synthétiques.
Largeur réglable du jet de pulvérisation

Données physiques & chimiques

Base: Résine spéciale
Nom de la couleur: blanc
Odeur: Caractéristique
Efficacité: 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
Sec hors poussière: 6 min
Sec au toucher: 60 min
Recouvrable: 60 min
Surfaces: Wood, metal and on mineral substrates like concrete, stone, plastering etc.
Température de fonctionnement minimale: 10 °C
Température de fonctionnement maximale: 25 °C
Stabilité de stockage: 10 années
Contenu: 400 ML

Mode d'emploi

Nettoyer soigneusement les surfaces à vernir avec le spray dégraissant DUPLI-COLOR, n° d'art. 478376, puis poncer.
La surface doit être sèche exempte de graisse et de poussière
Agiter soigneusement la bombe pendant 3 minutes
Effectuer un test de pulvérisation
2 ou 3 pulvérisations

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

À compter du Juillet 10, 2025 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.