

## DUPLI-COLOR DECO MAT VERNIS TRANSPARENT

## Fiche Technique



Un vernis de bricolage décoratif idéal pour les travaux de décoration, la conception des vitrines, la construction de stands d'exposition, l'aménagement de magasins. Indispensable pour les constructeurs de stands, les décorateurs, les fleuristes, mais aussi pour le bricolage, à la maison ou dans le cadre de cours et de séminaires. Le vernis pour polystyrène permet de pulvériser directement des boules, des blocs et d'autres formes de polystyrène sans apprêt spécial.

N° comm.: 193262, 749285

### Qualité & propriétés

Vernis acrylique pour polystyrène avec solvant spécial  
Très bon pouvoir couvrant  
Excellente adhérence sur de nombreux matériaux, p. ex. : polystyrène, métal, bois, verre, céramique, fibrociment, béton, pierre, papier, carton, plastiques durs pouvant être vernis, fleurs, etc.  
Bon écoulement, surface lisse  
Séchage rapide et homogène  
Convient pour le vernissage et la réparation d'objets à l'intérieur et à l'extérieur  
Résistant à l'essuyage  
Résistant aux intempéries, à la lumière, aux UV  
Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups

### Données physiques & chimiques

Base: Résine acrylique  
Nom de la couleur: transparent  
Odeur: Caractéristique  
Finition: matte, 10 ±2  
Efficacité:  
◦ 400 ML – 1.0 m<sup>2</sup>  
◦ 150 ML – 1.0 m<sup>2</sup>  
Sec hors poussière: 10 min  
Sec au toucher: 30 min  
Totale sec: 24 h  
Surfaces: polystyrene, metal, wood, glass, ceramics, eternite, concrete, stone, paper, cardboard, coatable hard plastics, flowers etc.  
Température de fonctionnement minimale: 10 °C  
Température de fonctionnement maximale: 25 °C  
Point d'inflammabilité: n.a.  
Stabilité de stockage: 10 années  
Contenu:  
◦ 400 ML  
◦ 150 ML

---

**Mode d'emploi**

Retirer la rouille et la saleté.  
Le support doit être sec, propre et exempt de graisse.  
Poncer légèrement les éventuelles anciennes couches de peinture et les surfaces lisses avec un papier abrasif fin.  
Appliquer du ruban de masquage sur les surfaces qui ne doivent pas être vernies.  
Avant utilisation, agiter la bombe pendant 3 minutes.  
Effectuer un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du vernis à un endroit peu visible.  
Pulvériser plusieurs couches fines à env. 25 cm de distance de façon croisée.  
Ne pas pulvériser sur des surfaces vernies à l'aide de résines synthétiques !

**Sain pour l'environnement**

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

**Élimination**

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

**Marquage/Étiquetage**

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

**À compter du Juillet 10, 2025** – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.