

## DUPLI-COLOR METALLIC LOOK

## Technisches Merkblatt



DUPLI-COLOR METALLIC LOOK ist ein schnelltrocknender Lack mit speziellen Effektpigmenten. Kann auf Oberflächen aller Art angewendet werden, z.B. Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Papier, Karton. Hochwertige Acryl-Qualität. Der Farbton silber auch in Kunstharz-Qualität erhältlich.

**Art.-Nr.:** 669019, 669026, 669033, 669040, 669057, 669064, 669071, 669088, 669095, 682087, 684289, 684364, 684319, 684333, 677304, 677298

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Acryl-NC-Qualität  
 Sehr gute Deckkraft  
 Dauerhafter Glanz, Polierfähig nach Überlackierung mit DUPLI-COLOR Zapon-Spray oder 2-Schicht-Klarlack  
 Ausgezeichnete Haftung  
 Schnelltrocknend  
 Guter Verlauf, glatte Oberfläche,  
 Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität  
 Bedingt benzinfest  
 Nach Überzug mit Klarlack wetterbeständig  
 Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht, vergilbungsfrei)  
 Kratz-, stoß- und schlagfest

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)

Farbname:

- azurblau
- silber
- lindgrün
- gold
- flieder
- blaulila
- purpur
- rot
- schwarz

Glanzgrad : seidenmatt GE

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 1.3 m<sup>2</sup>
- 200 ML – 0.6 m<sup>2</sup>
- 12 ML – small spots

Griffest: 30 min

Staubtrocken: 10 min

Durchgetrocknet: 24 h

Überlackierbar: 30 min

Untergründe: Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Papier, Karton und auf lackierfähigen Hartkunststoffen

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt:

- n.a.
- 27 °C

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt:

- 400 ML
- 200 ML
- 12 ML

### Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei sein.  
Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.  
Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.  
Mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten sprühen.  
Unbedingt nach mind. 30 Minuten Trocknung mit Klarlack versiegeln. Sonst werden die Aluminiumteilchen des Metallic-Lackes durch Umwelt- und Witterungseinflüsse angegriffen.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 15. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.