

**DUPLI-COLOR TUNING
TRANSPARENT REMOVER****Technisches Merkblatt**

Mit DUPLI-COLOR Transparent Remover lassen sich Transparent-Spray-Lackierungen von den lackierten Objekten wieder entfernen.

Art.-Nr.: 721434

Qualität & Eigenschaften

Speziallösemittel zum Entfernen von DUPLI-COLOR Transparent Spray auf Untergründen wie Glas und Metallen.
hohe Lösekraft
einfache Anwendung

Physikalische & chemische Daten

Basis: Spezialkombination
Farbname: transparent
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 150 ML

Hinweise zur Benutzung

Vor Gebrauch Dose schütteln.
Sprühentfernung 10 bis 15 cm.
An unauffälliger Stelle probesprühen.
Lackierte Bereiche sorgfältig abdecken.
Transparent-Spray Entferner großzügig aufsprühen.
Den Lack mit einem trockenen, nicht fuselnden Tuch entfernen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 7. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.