

DUPLI-COLOR PLATINUM

Technisches Merkblatt



Mit diesem Sprühlack mit extrem hoher Deckkraft und schneller Trocknung setzt DUPLI-COLOR neue Maßstäbe. Durch ein breitgefächertes Anwendungsspektrum ermöglicht dieses Produkt eine Vielzahl neuer gestalterischer sowie handwerklicher Möglichkeiten. Unsere Premium-Sprühfarbenserie DUPLI-COLOR Platinum umfasst mehr als 40 seidenmatte und 10 hochglänzende Farben für Innen- und Außenbereiche. Diese Lacke eignen sich hervorragend für alle Heimwerker- und Bastelarbeiten auf Holz, beschichtbaren Hartkunststoffen, Tapeten, Leinwand, Metall oder Glas. Testen Sie unser Sprühkopf-Set Platinum (Art.Nr. 723087). Mit der Verwendung der verschiedenen Sprühköpfe können Sie den Sprühabstand die Sprühstärke von fein bis breit für große Flächen variieren.

Art.-Nr.: 721007, 721014, 721021, 721038, 721083, 721090, 721106, 306846, 306839, 306822, 306815, 249112, 249105, 249099, 248955, 248948, 203459, 203442, 203435, 203428, 203411, 203404, 203398, 203381, 203374, 203268, 720994, 720987, 720970, 720956, 720949, 720864, 720642, 720345, 720291, 720239, 720222, 720192, 720178, 720161, 720154, 720147, 720130, 720123, 720116, 719929, 719875, 719868, 719851, 719844, 719837, 719820, 719813, 719806, 719790, 719783, 719714, 719691, 719684, 719653, 719646, 719547, 719493, 719486, 719479, 719462, 719455, 719431, 719363, 135439, 249006, 248993, 248986, 248979, 248962, 203367, 203350, 203343, 203336, 203329, 203312, 203305, 203299, 203282, 203275, 196652, 196645, 196638, 196621, 196614, 196607, 101451, 101453, 101454, 101455, 101456, 101457, 101458, 101459, 101460, 101461, 101462, 101463, 101464, 101465, 101466, 101468

Qualität & Eigenschaften

Extrem schnelltrocknender, hochwertiger Speziallack
 Außergewöhnliche Deckkraft und Ergiebigkeit: je nach Farbton bis zu doppelt so hoch wie ein herkömmliches Lackspray
 Ein ausbalanciertes Drucksystem erlaubt die Verwendung der in separaten Sets lieferbaren, austauschbaren Sprühköpfe für verschiedene Sprühbreiten
 Lichtecht, vergilbungsfrei
 Kaum Sprühnebel

Physikalische & chemische Daten

Basis: Spezial-Kombinationslack
 Farbname:

- verkehrspurpur
- verkehrsblau
- laubgrün
- schokoladenbraun
- reinweiß
- lichtgrau
- tiefschwarz
- verkehrsrot
- verkehrsgelb
- blaulila
- schwarzbeere
- telemagenta
- himmelblau
- weißaluminium
- cremeweiß
- anthrazitgrau
- silbergrau
- moosgrün
- enzianblau
- eisblau
- verkehrsorange
- weißgrün
- lavendel
- terracotta
- eisgrün
- flieder
- elfenbein
- papaya
- purpurrot
- hellelfenbein
- pfirsich
- rubinrot

- ananasgelb
- saphirblau
- pastellorange
- melonengelb
- gelbgrün
- babyblau
- rosa
- frühlingsgrün
- schwefelgelb
- graualuminium
- jade
- petrol
- mandarin
- kirsche
- royalblau
- zitrone
- dove blau
- twilight blau
- forgetmenot blau
- evergrün
- aloe grün
- mistletoe grün
- pebbles grau
- shy grau
- ashgrau
- mud grau
- smoky grau
- gentle grau
- earth braun
- deer braun
- sweet braun
- whisper braun

Geruch: Lösemittel

Glanzgrad Wert:

- glänzend, 75
- seidenmatt, 25 ±5

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 2.1 m²
- 150 ML – 2.1 m²

Staubtrocken: 2 min

Griffest: 10 min

Durchgetrocknet: 30 min

Überlackierbar: 30 min

Untergründe: Holz, lackierfähige Kunststoffe, Tapeten, Leinwand, Metall oder Glas

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a.

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt:

- 400 ML
- 150 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und evtl. grundieren. Danach 1 - 2 Stunden trocknen lassen.

Kunststoffteile mit Plastic Primer vorbehandeln.

Nicht zu lackierende Flächen abkleben.

Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.

Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 10. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.