

**DUPLI-COLOR BEISPRITZLACK
AUTOMOTIVE****Technisches Merkblatt**

Universell einsetzbar zur Beilackierung von Klarlacken und Decklacken. Durch die spezielle Rezeptur werden die Randzonen angelöst, so dass ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangszone entsteht. Dadurch deutlich geringerer Polieraufwand.

Art.-Nr.: 373060

Qualität & Eigenschaften

Unverzichtbar bei Spotlackierung
Zur Beilackierung von DUPLI-COLOR Klarlacken
sowie Auto-Sprays
Einfache zeitsparende Verarbeitung
Sehr gutes Anlösevermögen
Gute Polierbarkeit
Ergibt deutlich geringeren Polieraufwand
Ergibt übergangslose Randzonen in der
Beispritzfläche

Physikalische & chemische Daten

Basis: Speziallack
Farbname: transparent
Geruch: Lösemittel
Staubtrocken: 10 min
Durchgetrocknet: 24 h
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 150 ML

Hinweise zur Benutzung

Dose schütteln.
Probesprühen.
Unmittelbar nach dem Auftragen des Lackes mehrere dünne Schichten im Abstand von 25 cm in die Randzone sprühen.
Die Randzone ist nach Durchtrocknung polierfähig.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 10. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.