

**DUPLI-COLOR TUNING SILVER CHROME****Technisches Merkblatt**

Hochglänzendes Effektspray, das Oberflächen ähnlich wie Chrom aussehen lässt. Geeignet für alle glatten Oberflächen, insbesondere für die Gestaltung von Felgen, Radzierblenden, lackierfähigen Kunststoffteilen bei entsprechender Vorbehandlung.

**Art.-Nr.:** 674570, 665493, 674761

**Qualität & Eigenschaften**

Hochwertiger Qualitätslack mit einer speziellen Harzkombination  
Sehr gute Deckkraft  
Ausgezeichnete Haftung  
Guter Verlauf  
Schnelltrocknend  
Wischfest  
Wetterfest, lichteht, UV-beständig  
Kratz-, stoß- und schlagfest  
Hitzebeständig bis 150°C  
Überlackierbar

**Physikalische & chemische Daten**

Basis:  
◦ Spezial-Kombinationslack  
◦ Spezialkombination  
Farbname: chrom  
Glanzgrad :  
◦ glänzend  
◦ glänzend GE  
Ergiebigkeit: 150 ML – 1.5 m<sup>2</sup>  
Griffest: 1 h  
Staubtrocken: 15 min  
Durchgetrocknet: 12 h  
Untergründe: Metall, Holz, Glas, lackierfähigen Hartkunststoffen und Stein  
Minimale Anwendungstemperatur:  
◦ 10  
◦ 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur:  
◦ 25  
◦ 25 °C  
Flammpunkt:  
◦ unbekannt  
◦ n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt:  
◦ 150 ML  
◦ 400 ML

### **Hinweise zur Benutzung**

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht zu lackierende Flächen abkleben.

Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Probesprühen. Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.

Zwischen den Schichten eine Abluftzeit von 5 Minuten abwarten, dann weitere Schichten auftragen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

Hinweis: Um den Effekt zu erreichen, ist ein sehr glatter Untergrund notwendig. So sollten nicht vollständig plane Flächen gespachtelt, geschliffen und mit einer schwarzen Grundierung vorbehandelt werden, um ein optimales Lackierergebnis zu gewährleisten.

Bei Verwendung einer Grundierung, muß diese mindestens 1 Stunde trocknen, bevor der Decklack aufgebracht wird.

Ein schwarzer Untergrund ist Basis und Voraussetzung für einen hervorragenden Silver Chrome-Effekt. z.B.

vorlackieren mit TUNING EFFECT PRIMER schwarz.

Lackierfähige Kunststoffe sollten grundsätzlich mit Kunststoffgrundierung, z.B. DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER vorbehandelt werden.

### **Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### **Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### **Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.