

**DUPLI-COLOR Spritzspachtel  
Automotive****Technisches Merkblatt**

Erstklassiger Acryl-Spritzspachtel zum schnellen und fachgerechten Schließen und Abdecken kleiner Unebenheiten, Kratzer und Schleifspuren auf der Ausbesserungsstelle. Ergibt so eine ideal glatte Oberfläche für die nachfolgende Lackierung.  
Der DUPLI-COLOR Acryl-Spritzspachtel ist so die ideale Verbindungskomponente zwischen dem presto Polyesterspachtel z.B. Art.Nr. 600054 und der anschließenden Lackierung.

**Art.-Nr.:** 409035, 409028

**Qualität & Eigenschaften**

Erstklassiger Acryl-Spritzspachtel  
Hervorragender Korrosionsschutz  
Besonders hohe Füllkraft  
Hohe Schichtdicke durch gute Standfestigkeit  
Ausgezeichnete Haftung  
Mehrschichtig aufsprühbar  
Leichte Schleifbarkeit nach kurzer Trocknungszeit  
Gute Wasserfestigkeit  
Gute Sprühfähigkeit  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche

**Physikalische & chemische Daten**

Basis: Acryllack (AC)  
Farbname: grau  
Glanzgrad : matt GE  
Ergiebigkeit:

- 150 ML – 0.3 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 0.8 m<sup>2</sup>

Staubtrocken: 10 min  
Durchgetrocknet: 24 h  
Überlackierbar: 60 min  
Untergründe: kleiner Unebenheiten, Kratzer und Schleifspuren auf der Ausbesserungsstelle  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt:

- 150 ML
- 400 ML

### **Hinweise zur Benutzung**

Schmutz, Fett, Öl entfernen.

Untergrund mit Schleifpapier P240 bis P360 aufrauen bzw. anschleifen. Bei vorgeschliffenen und egalisierten Spachtelflächen mit Schleifpapier nass anschleifen. Schleifstaub gründlich entfernen.

An unauffälliger Stelle probesprühen.

Die Dose 3 Minuten kräftig schütteln.

Sprühabstand ca. 25 - 30 cm.

DUPLI-COLOR Spritzspachtel in mehreren dünnen Schichten aufsprühen.

Zwischen den einzelnen Sprühgängen jeweils 2 - 5 Minuten warten und vor jedem Sprühen erneut schütteln.

Nach ca. 1 Stunde, je nach Witterung, nass mit Schleifpapier P400 bis P500 überschleifen. Bei hohen Schichtdicken verlängert sich die Trockenzeit.

Weiterer Lackaufbau mit DUPLI-COLOR Filler und DUPLI-COLOR Acryl Auto-Spray.

Überlackierbar mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken

Nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

### **Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### **Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### **Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.