

**DUPLI-COLOR CHROME SILVER/  
GOLD/COPPER****Technisches Merkblatt**

Hochglänzendes Effektspray, welches glatte Oberflächen dauerhaft ähnlich wie poliertes Gold, bzw. Chrom oder Kupfer aussehen läßt. Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Metall, Holz, Glas und viele lackierfähige Kunststoffe.

**Art.-Nr.:** 285813, 684265, 510595, 322662, 684272, 510601, 322679, 880629

**Qualität & Eigenschaften**

Hochwertige Acryl-Qualität  
Beständig gegen Wasser und haushaltsübliche Reinigungsmittel  
Nicht wetterfest  
Nicht wischfest, daher nicht geeignet zum Besprühen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Glanzeffekt kann durch starkes Reiben oder Wischen verändert werden  
Farbton ähnlich wie Kappe  
Sehr gute Deckkraft  
Sehr hoher Glanz  
Ausgezeichnete Haftung  
Schnelltrocknend  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche

**Physikalische & chemische Daten**

Basis: Acryllack (AC)  
Farbname:

- silber
- gold
- kupfer

Glanzgrad : glänzend GE  
Ergiebigkeit:

- 400 ML – 1.2 m<sup>2</sup>
- 200 ML – 0.6 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.5 m<sup>2</sup>

Griffest: 60 min  
Staubtrocken: 10 min  
Durchgetrocknet: 24 h  
Untergründe: Metall, Holz, Glas und viele lackierfähige Kunststoffe  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt:

- 400 ML
- 200 ML
- 150 ML

### **Hinweise zur Benutzung**

Der Untergrund muß sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.  
Stark saugende Untergründe mit Universalgrundierung grundieren.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.  
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Der Sprühabstand sollte 20 - 30 cm betragen.  
Den Lack in mehreren dünnen Schichten im Abstand von 2 Minuten aufsprühen.  
Wichtig: Es ist technisch nicht möglich, den exzellenten Hochglanz dauerhaft zu bewahren. Ein Überzug mit Klarlack würde die Effektlackierung anlösen. Der Glanz kann durch erneutes Aufsprühen erneuert werden, wenn er verblaßt ist.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.

### **Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### **Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### **Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 21. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.