

DUPLI-COLOR GRANITE LOOK

Technisches Merkblatt



Granite Look ist eine hochwertige, umweltfreundliche Latexfarbe auf Wasserbasis, die für Dekoration- und Designprojekte entwickelt wurde.

Dieses Effektspray ist auf nahezu allen Oberflächen anwendbar wie z.B. auf Metall, Kunststoff, Glas und Styropor und bietet unzählige kreative Möglichkeiten für den Innen- und Außeneinsatz. Mit nur einem Anstrich erhält man ein beeindruckendes Granitstein-Erscheinungsbild.

Art.-Nr.: 627798, 607837, 627811, 697005, 775383, 607844, 652806, 627958, 607851

Qualität & Eigenschaften

Spezielle, aerosolbeständige Latexqualität auf Wasserbasis
Für die Anwendung im Außenbereich ist ein schützender Klarlack zwingend erforderlich, um die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Ausgezeichnete Haftung
Lichtecht, vergilbt nicht
Kein unangenehmer Geruch
Abwaschbar mit Wasser und Seife innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen
Für ein optimales Ergebnis in mattierter Oberfläche verwenden Sie DUPLI-COLOR GRANITE LOOK Klarlack oder einen anderen DUPLI-COLOR Klarlack, der in verschiedenen Glanzgraden erhältlich ist.

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)

Farbname:

- mandel
- schwarz
- braun
- hellgrau
- grau
- pfirsich
- weiß

Geruch: Lösemittel

Glanzgrad Wert: hochglänzend, 85

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 0.4 m²
- 200 ML – 0.4 m²

Staubtrocken: 1 h

Griffest: 24 h

Durchgetrocknet: 24 h

Überlackierbar: 24 h

Minimale Anwendungstemperatur:

- 10 °C
- 10

Maximale Anwendungstemperatur:

- 25 °C
- 25

Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 5 Jahre

Inhalt:

- 400 ML
- 200 ML

Hinweise zur Benutzung

Bei der Applikation von hellen Farbtönen auf dunklen Untergründen wird empfohlen, mit einer hellen Grundierung vorzulackieren, z.B. DUPLI-COLOR Universal Primer. Objekte aus Kunststoff mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorbehandeln.

Untergrund evtl. anschleifen. Schleifstaub entfernen.

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht zu lackierende Flächen abkleben.

Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Aus ca. 30 cm Entfernung im Abstand von 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.

Nach der Trocknung (24 Stunden) ist es unbedingt notwendig, die Granitstruktur zum Versiegeln und zum Schutz vor Witterungseinflüssen (insbesondere für Außenbeständigkeit) mit DUPLI-COLOR Granit Klarlack oder einem anderen DUPLI-COLOR Klarlack zu übersprühen, z.B. DUPLI-COLOR Zapon Spray oder mit styroporfestem Deco Mat Klarlack.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 10. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.