

DUPLI-COLOR MODEL PAINT HELDERE LAK

Technisch informatieblad



Speciale transparante lak voor de modelbouw: hoogglans, sneldrogend en bijzonder bestendig tegen de brandstoffen die voor gemotoriseerde modellen worden gebruikt. Geschikt voor alle oppervlakken, behalve styropor.

Ord.-no.: 685279

Kwaliteit en kenmerken

- Sneldrogend
- Erg goed bestand tegen brandstoffen die in de modelbouw worden gebruikt
- Geschikt voor zowel buiten als binnen
- Langdurige hoogglans
- Uitstekend vloeiing voor gelijkmatige oppervlakken
- Kras-, stoot- en slagvast
- Extreem weerbestendig
- Lange levensduur en functionaliteit
- Uitstekende hechting op vele materialen

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Kleurnaam: transparant
- Glansgraad: hoogglans GU
- Rendement: 150 ML – 0.5 m²
- Voelt droog aan: 3 h
- Stofdroog : 30 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: hout, metaal, papier, glas, steen, voor lak geschikte kunststoffen (niet voor styropor).
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Flampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 150 ML

Gebruiksaanwijzing

- Indien nodig de ondergrond schuren, reinigen, ontvetten en drogen.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- De spuitbus op kamertemperatuur laten komen.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
- Spuitafstand ongeveer 25 - 30 cm.
- Overlappend binnen 2 uur of pas na 24 uur.
- Ook na drogen niet overspuiten met acryllak!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.