

## DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK

## Technisch informatieblad



DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK is een spray met krijteffect voor decoratieve doeleinden. Het geeft het voorwerp een matte uitstraling. Op het gebied van decoratie, inrichting, design, restauratie, meubelbouw of interieurinrichting is verweerde shabby chic tegenwoordig mooi wonen. Vitrines, kisten, fotolijsten, tafels, decoratieve voorwerpen of koffers: ze krijgen allemaal een oude of gebruikte look.

**Ord.-no.:** 466007, 466090, 466106, 466113, 466120, 466137, 466144, 466007-DG, 466007-DW, 466090-DG, 466090-DW, 466106-DG, 466106-DW, 466113-DG, 466113-DW, 466120-DG, 466120-DW, 466137-DG, 466137-DW, 466144-DG, 466144-DW

### Kwaliteit en kenmerken

Milieuvriendelijk met een laag gehalte oplosmiddel  
Minder spuitnevel en daardoor ook aangenaam voor gebruik binnen  
Niet alleen geschikt voor gebruik binnen, maar ook voor buiten  
Ook geschikt voor gebruik op styropor  
Lakfouten kunnen binnen 10 minuten na het spuiten worden gecorrigeerd. Gedurende deze tijd kan de 'open' laklaag nog worden gewassen met water en zeep  
Niet op kunstharlak spuiten

### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars op waterbasis

Kleurnaam:

- wit
- sahara
- kalahari roze
- arctic
- mojave
- grijs
- karakum

Glansgraad: mat GU

Rendement: 400 ML – 1.0 - 1.4 m<sup>2</sup>

Voelt droog aan: 20 min

Stofdroog : 10 min

Uitgehard: 12 h

Overspuitbaar: 10 min

Ondergronden: Vitrines, kisten, fotolijsten, tafels, decoratieve objecten of koffers.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 4 y

Inhoud: 400 ML

---

**Gebruiksaanwijzing**

De ondergrond moet schoon, absoluut vetvrij en droog zijn.  
Losse delen verwijderen.  
Ondanks de geringe vorming van spuitnevel adviseren wij het omliggende gebied af te dekken.  
Eventueel oude verflagen verwijderen of opschuren.  
De spuitbus ongeveer 3 minuten schudden.  
Op een onopvallende plaats testen.  
De optimale spuitafstand is ongeveer 25 cm.  
Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.  
Na het spuiten de spuitbus omkeren en het ventiel leegspuiten.

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 21, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.