



**Gebruiksaanwijzing**

De ondergrond moet schoon, absoluut vetvrij en droog zijn.  
Losse delen verwijderen.  
Ondanks de geringe vorming van spuitnevel adviseren wij het omliggende gebied af te dekken.  
Eventueel oude verflagen verwijderen of opschuren.  
De spuitbus ongeveer 3 minuten schudden.  
Op een onopvallende plaats testen.  
De optimale spuitafstand is ongeveer 25 cm.  
Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.  
Na het spuiten de spuitbus omkeren en het ventiel leegspuiten.

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 7, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.