

## DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1 ijzer mica

## Technisch informatieblad



Actieve roestbescherming door effectief 4-in-1 dikke laag laksysteem:

1. Effectieve grondering voor perfecte Haftung 2. Actieve roestbescherming door LCI-technologie 3. Hoogdekkende kleurspray 4. Beschermende verzegeling tegen invloeden van buitenaf Hecht op bijna alle ondergronden, zoals ijzer, blanke en verzinkte staalplaten, koper, messing, aluminium, ook direct op vastzittend roest en oude verflagen. Kan ook worden aangebracht op hout, steen, GVK of glas.

**Ord.-no.:** 868429, 868436, 868443, 868450, 223600, 223617, 223624, 245381, 103633, 103634

### Kwaliteit en kenmerken

Kwalitatief hoogwaardige kunsthars  
Beschermt permanent tegen corrosie  
Sneldrogend  
Erg goede vloeïing  
Hoge dekking, vullend vermogen en elasticiteit  
Schok- en slagvast na volledige droging  
Uitstekende hechting  
UV-bestendig, niet-vergelend  
Weerbestendig, waterdicht, 500 uur succesvol getest in een zoutspoeitest  
Variabele brede spuitkop voor horizontaal of verticaal lakken en een breed, zuiver spuitbeeld

### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Synthetische hars

Kleurnaam:

- zwart
- zilver
- groen
- goud
- aluminiumgrijs
- antraciet
- zilvergrijs
- aluminiumgrijs

Geur: Karakteristiek

Rendement:

- 400 ML – 1.0 - 1.2 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 1.0 - 1.2 m<sup>2</sup>

Stofdroog : 20 min

Voelt droog aan: 2 h

Uitgehard: 24 h

Overspuitbaar: 24 h

Ondergronden: Ijzer, blank en verzinkt plaatstaal, koper, messing, aluminium, op hardnekkig restroest en oude verflagen. Kan ook worden aangebracht op hout, steen, GVK of glas.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 10 jaren

Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

---

### **Gebruiksaanwijzing**

Losse delen op droge, roestige metalen oppervlakken met een staalborstel verwijderen.  
Op gladde, blanke metalen oppervlakken wordt licht opschuren aanbevolen.  
De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.  
Om de hechting te verbeteren, raden we aan om kunststofonderdelen voor te bereiden met DUPLI-COLOR Plastic Primer.  
De spuitbus ongeveer 3 minuten schudden.  
Op een onopvallende plaats testen om de compatibiliteit van de verf te controleren.  
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken  
Meerdere dunne lagen spuiten.  
Spuitafstand ongeveer 25 cm.  
Niet op kunstharlakken spuiten!

### **Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

### **Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

### **Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Juli 11, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.