

DUPLI-COLOR FIXATIVE SPRAY

Technisch informatieblad



Erg transparante beschermende film voor grafische en kunstwerken in krijt, pastel, roodkrijt, houtskool, potlood- en kleurpotloodtekeningen, aquarelverf en tempera. Het FIXATIV beschermt zowel eenvoudige schetsen als kunstwerken tegen vocht, vuil en verbleken.

Ord.-no.: 319815, 319822

Kwaliteit en kenmerken

Hoogwaardige beschermende vernis op nitrocellulosebasis
Resulteert in een zijdeglanzende beschermfilm
Uitstekende hechting
Goede vloeijing, glad oppervlak
Sneldrogend
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
Veegvast
Na volledige droging kras-, stoot- en slagvast
Voor binnen- en buitengebruik

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars
Kleurnaam: transparant
Rendement:
◦ 150 ML – 0.4 - 0.8 m²
◦ 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
Voelt droog aan: 50 min
Stofdroog : 10 min
Uitgehard: 24 h
Ondergronden: krijt, pastel, roodkrijt, geld, potlood en kleurpotloodtekeningen, aquarelverf en tempera.
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud:
◦ 150 ML
◦ 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Het te fixeren voorwerp moet schoon, droog, roest- en vetvrij zijn.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
De spuitbus ongeveer 3 min. schudden.
Op een onopvallende plaats testen.
Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
Spuitaafstand ongeveer 25 cm.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.