



Speciale primer voor aluminium ondergronden op basis van een speciale acrylaathars. Uitstekende hechtingsverbeteraar tussen aluminium ondergrond en daaropvolgende afwerklaag.

In beperkte mate ook geschikt voor zink en koper indien naschilderen gewenst is. Overlakbaar met alle luchtdrogende acryl-, NC- en kunstharslakken, zoals DUPLI-COLOR Auto-Spray of DUPLI-COLOR All Season.

Ord.-no.: 557255

Kwaliteit en kenmerken

NC-acrylcombinatie
Uitstekende hechtingsverbeteraar tussen aluminium ondergrond en daaropvolgende afwerklaag
Geschikt voor aluminium, beperkt ook voor zink en koper
Glansgraad: mat
Goede weersbestendigheid
Goede vloeïing, glad oppervlak
Voor binnen- en buitentoeppassing

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars
Kleurnaam: grijs
Glansgraad: mat GU
Rendement: 400 ML – 0.8 m²
Voelt droog aan: 30 min
Stofdroog : 15 min
Uitgehard: 2 - 4 h
Overspuitbaar: 2 - 4 min
Ondergronden: aluminium oppervlakken.
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Met fijn schuurpapier (korrel 400) opschuren en schuurstof zorgvuldig verwijderen.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
De spuitbus 2 minuten schudden.
Op een onopvallende plaats testen.
2 - 3 dunne lagen spuiten.
Spuitafstand 25 cm.
Na droging (ongeveer 2 - 4 uur) de afwerklaag aanbrengen.
Overlakbaar met aan de lucht drogende acryl-, NC- en kunstharslakken.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.