

DUPLI-COLOR PLATINUM PRIMER

Technisch informatieblad



Deze universeel te gebruiken grondering garandeert een uitstekende hechting van de daaropvolgende afwerklaag met DUPLI-COLOR PLATINUM en alle andere DUPLI-COLOR kunsthars- of acryllaksprays. Geschikt voor een breed scala ondergronden, zoals hout en metaal, glas, keramiek, eternit, karton enzovoort. Voor lakbare harde kunststoffen DUPLI-COLOR Plastic Primer gebruiken.

Ord.-no.: 111891

Kwaliteit en kenmerken

Extreem sneldrogende, hoogwaardige speciale lak
Buitengewoon dekkend en laag verbruik:
afhankelijk van de kleur tot twee keer zo hoog als
een conventionele lakspray
Een uitgebalanceerd druksysteem maakt het
mogelijk om (in aparte sets leverbare,
verwisselbare spuitkoppen voor verschillende
spuitbreedtes) te gebruiken.
Lichtecht, niet vergelend
Nauwelijks spuitnevel

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars
Kleurnaam: grijs
Geur: Karakteristiek
Glansgraad waarde: mat, 10 ±2
Rendement: 400 ML – 0.8 m²
Stofdroog : 15 min
Voelt droog aan: 30 min
Overspuitbaar: 2-4 h
Ondergronden: hout en metaal, glas, keramiek,
eternit, karton, karton enzovoort
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 jaren
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en eventueel gronden. Daarna 1 - 2 uur laten drogen.
Kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
Vanaf een afstand van ongeveer 25 cm kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Juli 10, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.