



Deze universeel te gebruiken grondering garandeert een uitstekende hechting van de daaropvolgende afwerklaag met DUPLI-COLOR PLATINUM en alle andere DUPLI-COLOR kunsthars- of acryllaksprays. Geschikt voor een breed scala ondergronden, zoals hout en metaal, glas, keramiek, eternit, karton enzovoort. Voor lakbare harde kunststoffen DUPLI-COLOR Plastic Primer gebruiken.

**Ord.-no.:** 111891

#### Kwaliteit en kenmerken

Extreem sneldrogende, hoogwaardige speciale lak  
Buitengewoon dekkend en laag verbruik:  
afhankelijk van de kleur tot twee keer zo hoog als  
een conventionele lakspray  
Een uitgebalanceerd druksysteem maakt het  
mogelijk om (in aparte sets leverbare,  
verwisselbare spuitkoppen voor verschillende  
spuitbreedtes) te gebruiken.  
Lichtecht, niet vergelend  
Nauwelijks spuitnevel

#### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars  
Kleurnaam: grijs  
Glansgraad: mat GU  
Rendement: 400 ML – 0.8 m<sup>2</sup>  
Voelt droog aan: 30 min  
Stofdroog : 15 min  
Overspuitbaar: 2-4 h  
Ondergronden: hout en metaal, glas, keramiek,  
eternit, karton, karton enzovoort  
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C  
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C  
Vlampunt: n.a.  
Opslagstabiliteit: 10 y  
Inhoud: 400 ML

#### Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.  
Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en eventueel gronden. Daarna 1 - 2 uur laten drogen.  
Kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.  
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken  
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.  
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.  
Vanaf een afstand van ongeveer 25 cm kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.  
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 21, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.