

DUPLI-COLOR ELOXAL SPRAY

Technisch informatieblad



Een sneldrogende speciale verf met uitstekend dekkend vermogen en bijzonder goede weersbestendigheid. Voor kleurmauwkeurig lakken en langdurige touch-ups van oppervlaktekrassen en beschadigingen van geanodiseerde oppervlakken, zoals deuren, ramen, douchewanden, hifi-apparatuur enzovoort

Ord.-no.: 299780, 299797, 299803, 299810, 323003, 299780-AT, 299780-AW, 299780-DW, 299797-AT, 299797-AW, 299797-DG, 299797-DW, 299803-AW, 299803-DG, 299810-AT, 299810-AW, 299810-DG, 299810-DW, 323003-AT, 323003-AW, 323003-DW

Kwaliteit en kenmerken

Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
Glansniveau vergelijkbaar met geanodiseerd aluminium
Erg goede dekking
Uitstekende hechting
Goede vloeïing, glad oppervlak
Sneldrogend
Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars
Kleurnaam:

- donker brons
- medium brons
- brons
- zilver
- goud

 Geur: Karakteristiek
 Glansgraad waarde: zijdemat, 25 ±5
 Rendement: 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
 Stofdroog : 15 min
 Voelt droog aan: 30 min
 Uitgehard: 24 h
 Ondergronden: deuren, ramen, douchewanden, hifi-apparatuur enzovoort
 Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
 Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
 Vlampunt: n.a.
 Opslagstabiliteit: 10 jaren
 Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Indien nodig voorbehandelen met DUPLI-COLOR Metal Primer of Universal Primer.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken.
De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
Meerdere dunne lagen spuiten.
Spuitafstand ongeveer 25 cm.
Voor optimale lakresultaten verwerken bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 20°C.
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Juli 10, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.