

**DUPLI-COLOR AEROSOL ART
GRONDVERF****Technisch informatieblad**

Perfekte primer voor gladde en glanzende lakoppervlakken. Voor het afdichten van alle soorten oppervlakken met open poriën. DUPLI-COLOR AEROSOL ART PRIMER vormt de perfecte basis voor het afwerken met DUPLI-COLOR AEROSOL ART.

Ord.-no.: 158995, 744020

Kwaliteit en kenmerken

Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
Bijzonder hoog vullend vermogen
Goede vloeijing, glad oppervlak
Sneldrogend
Beschermt tegen roest
Zorgt voor een optimale hechting van de afwerklak op de ondergrond
Dient om de glans van de topcoat te optimaliseren
Zorgt voor een zuinig gebruik van de afwerklak
Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij de duurzame, gebruiksvriendelijke kwaliteit die gemakkelijk kan worden geschuurd en gelakt
Voor binnen- en buitentoepassingen

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars
Kleurnaam:
◦ wit
◦ grijs
Glansgraad: mat GU
Rendement: 400 ML – 0.8 m²
Voelt droog aan: 30 min
Stofdroog : 15 min
Ondergronden: metaal, hout, keramiek, steen, karton enzovoort
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Te lakken oppervlakken ontroesten, opschuren en schoonmaken.
Indien nodig plamuren.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
De spuitbus 2 minuten schudden.
Kleine verdiepingen en poreuze plamuurgebieden door meerdere keren dun spuiten en schuren egaliseren.
Spuitafstand ongeveer 25 cm.
Na droging (ongeveer 2 - 4 uur) nat schuren met schuurpapier korrel 600, schoonmaken en laten drogen.
Vervolgens een afwerklaag aanbrengen.
Overlakbaar met kunsthars- of acryllak.
Niet op kunstharslakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.