

## DUPLI-COLOR ZAPON SPRAY

## Technisch informatieblad



Bijzonder sneldrogende, kristalheldere acryl transparante lak. Glanzend en zijdemat.

Voorkomt vergelen en verbleken. Voor binnen en buiten. Beschermst en fixeert droogbloemen, papier, houtskooltekeningen, bast, hout, zoutdeeg, foto's enzovoort. Beschermst metalen tegen oxidatie. Bestand tegen verdunde zuren en basen. Ook ideaal voor servettentechniek.

**Ord.-no.:** 467264, 467271, 684241, 626937, 626920, 684234

### Kwaliteit en kenmerken

Hoogwaardige kristalheldere acryl beschermende vernis  
 Hoogglans, resp. zijdemat  
 Uitstekende hechting  
 Goede vloeïing, glad oppervlak  
 Sneldrogend  
 Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig  
 Na volledige droging kras-, stoot- en slagvast

### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars  
 Kleurnaam: transparant  
 Glansgraad:  
 ◦ glans GU  
 ◦ zijdemat GU

Rendement:  
 ◦ 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>  
 ◦ 200 ML – 0,5 - 1,0 m<sup>2</sup>  
 ◦ 150 ML – 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup>

Voelt droog aan: 50 min

Stofdroog : 10 min

Uitgehard: 24 h

Overspuitbaar: 24 min

Ondergronden: Beschermst en fixeert grassen, stro- en droogbloemen, mand- en bastvlechtwerk, brooddeegdecoraties, houtskooltekeningen, papier, karton en hout.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 10 y

Inhoud:

- 400 ML
- 200 ML
- 150 ML

---

**Gebruiksaanwijzing**

Gebieden eventueel opschuren om de hechting van de transparante lak te verhogen.  
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.  
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken  
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.  
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.  
Spuitafstand 25 - 30 cm.  
Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 1 - 2 minuten.  
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 7, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.