



De perfecte primer voor houten oppervlakken voor gladde en glanzende laklagen. Voor het afdichten van alle soorten houtoppervlakken met open poriën. DUPLI-COLOR Wood Primer de basis voor het vervolgens lakken met DUPLI-COLOR kunsthars-, NC- of acryllaksprays.

Ord.-no.: 467493

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
- Bijzonder hoog vullend vermogen
- Goede vloeijing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Zorgt voor een optimale hechting van de afwerklak op de ondergrond
- Dient om de glans van de topcoat te optimaliseren
- Zorgt voor een zuinig gebruik van de afwerklaag
- Voor binnen- en buitentoepassingen

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam: grijs
- Glansgraad: mat GU
- Rendement: 400 ML – 0.8 m²
- Voelt droog aan: 30 min
- Overspuitbaar: 2 - 4 h
- Ondergronden: houten oppervlakken.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Te lakken oppervlakken opschuren en schoonmaken.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- De spuitbus 2 minuten schudden.
- Op een onopvallende plaats testen.
- Kleine verdiepingen en poreuze gebieden door meerdere keren dun spuiten en schuren egaliseren.
- Spuitafstand ongeveer 25 cm.
- Na droging (ongeveer 2 - 4 uur) schuren met schuurpapier korrel 600 en schoonmaken.
- Vervolgens een afwerklaag aanbrengen.
- Overlakbaar met kunsthars, NC- of acryllak.
- Niet op kunstharslakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.