

## DUPLI-COLOR SILVER LOOK

## Technisch informatieblad



Deze decoratieve, sneldrogende verf geeft de beschildeerde voorwerpen een bedrieglijk echte bladzilverlook. Slijtvast. Geschikt voor zowel binnen als buiten. Te gebruiken op metaal, glas, keramiek, steen, hout, papier, karton enzovoort. Mogelijke toepassingen: foto-/spiegellijsten, meubels, wand/sierlijsten, borden, decoraties enzovoort

Ord.-no.: 290893, 290909

### Kwaliteit en kenmerken

Hoge kwaliteit acryl voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten  
Erg hoog glansniveau  
Laag verbruik  
Erg goede dekking  
Uitstekende hechting op vele materialen  
Goede vloeijing, glad oppervlak  
Sneldrogend  
Veegvast  
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig  
Kras-, stoot- en slagvast

### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars  
Kleurnaam: zilver  
Glansgraad: glans GU  
Rendement: 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>  
Voelt droog aan: 30 min  
Stofdroog: 10 min  
Uitgehard: 2 h  
Ondergronden: metaal, glas, keramiek, steen, hout, papier, karton en vele andere oppervlakken.  
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C  
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C  
Vlampunt: n.a.  
Opslagstabiliteit: 10 y  
Inhoud: 400 ML

### Gebruiksaanwijzing

Roest en vuil verwijderen, eventueel gronden.  
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.  
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken.  
Eventueel voorbehandelen met witte DUPLI-COLOR Effect Primer.  
De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.  
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.  
Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.  
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 21, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.