

DUPLI-COLOR ALL SEASON HELDERE LAK**Technisch informatieblad**

Hoogdekkende, krasvaste en weerbestendige kwaliteitslak laat alledaagse dingen in een mum van tijd in nieuwe pracht schitteren. Voor gelijkmatig gladde oppervlakken binnen en buiten. Hoogwaardige kunstharslak in hoogglans en mat. Geschikt voor hout, metaal, papier, glas, steen of lakbare harde kunststoffen.

Ord.-no.: 466946, 467127

Kwaliteit en kenmerken

Kwalitatief hoogwaardige kunsthars
Sneldrogend
Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
Met bijzonder goed vullend vermogen
Permanent glansbehoud
Uiterst weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
Uitstekende vloeijing voor gelijkmatige oppervlakken
Uitstekende hechting op bijna alle materialen
Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Alkydhars
Kleurnaam: transparant
Glansgraad:

- glans GU
- mat GU

Rendement: 400 ML – 1.0 - 1.4 m²
Stofdroog : 30 min
Uitgehard: 24 h
Ondergronden: hout, metaal, papier, glas, steen of lakbare harde kunststoffen.
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en gronden.
Kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.
1 - 2 uur laten drogen.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
Spuitafstand: ongeveer 25 cm
Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
Overlakbaar binnen 2 uur of pas na 24 uur.
Ook na doordrogen niet overspuiten met acryllak!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.