

DUPLI-COLOR COLOR SPRAY

Technisch informatieblad



Kunstharslak in hoogglans-, zijdematte en matte kleuren, transparante lak en primer voor alle doe-het-zelf- en handenarbeid op hout, metaal, aluminium, glas, steen, karton, papier, eternit, porselein en vele overlakbare kunststoffen.

Ord.-no.: 383120, 413049, 584909, 584916, 584923, 584930, 584954, 584961, 584978, 584985, 584992, 585029, 585036, 585043, 625725, 625732, 625749, 625756, 625763, 625770, 625787, 625817, 625824, 640346, 640353, 640360, 640377, 640391, 640407, 640414, 640421, 640438, 640445, 640452, 640469, 640476, 640490, 640520, 640537, 640544, 640568, 640575, 640612, 640629, 654350, 671234, 673238, 673702, 673719, 673726, 673733, 674020, 674037, 699429, 699436, 699443, 716867, 716874, 716881, 716898, 716928, 716935, 738500, 740435, 740442, 740459, 740466, 740473, 740480, 745560, 745829, 745836, 745843, 747120, 768927, 584893, 584947, 585005, 716911, 716942, 716959, 745850, 106347, 106361, 106378, 106392, 106408, 106415, 106422, 106439, 640384, 640506, 768910, 893919, 893926, 893933, 893940, 893957, 893964, 893971, 893988, 893995, 894008, 625794, 625800, 640483, 640551, 673740, 699405, 699412, 640513

Kwaliteit en kenmerken

Kwalitatief hoogwaardige kunsthars
Sneldrogend
Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
Erg goede dekking en vullend vermogen
Kleur- en glansecht
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
Uitstekende vloeïing voor gelijkmatige oppervlakken
Uitstekende hechting op bijna alle materialen
Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Alkydhars
Kleurnaam:

- saffierblauw
- karmijnrood
- gitzwart
- chocoladebruin
- zilvergrijs
- geelgroen
- lichtblauw
- gentiaanblauw
- robijnrood
- vuurrood
- zuiver wit
- ivoor
- pasteloranje
- narcisgeel
- blauwliila
- resedagroen
- notenbruin
- lichtgrijs
- loofgroen
- koolzaadgeel
- Groen
- verkeerspurper
- heide violet
- wijnrood
- bruinbeige
- ultramarijn blauw
- turkooisblauw
- verkeerswit
- crème
- ijzergrijs
- meloengeel
- witgroen
- lichtgroen
- Zwart
- Wit
- Rood
- Blauw
- parelwit
- mosgrijs
- licht ivoor
- zinkgeel

- hemelsblauw
- leigrijs
- Geel
- Buin
- zwartgrijs
- Oranje
- Grijs
- framboos rood
- roze
- mintgroen
- pastelblauw
- Lilac

Geur: Karakteristiek

Glansgraad waarde:

- mat, 10 ±2
- glans, 75
- zijdemat, 25 ±5

Rendement:

- 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
- 150 ML – 0.8 - 1.2 m²
- 600 ML – 0.8 - 1.2 m²
- 200 ML – 0.8 - 1.2 m²

Stofdroog : 30 min

Voelt droog aan: 4 h

Uitgehard: 24 h

Overspuitbaar: 2 h

Ondergronden: hout, metaal, aluminium, glas, steen, karton, papier, eternit, porselein en vele lakbare kunststoffen.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 10 jaren

Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML
- 600 ML
- 200 ML

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
 Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en gronden.
 kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.
 1 - 2 uur laten drogen.
 Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
 De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
 Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
 Spuitafstand: ongeveer 25 cm
 Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
 Overlakbaar binnen 2 uur of pas na 24 uur.
 Ook na doordrogen niet overspuiten met acryllak!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etiketgeving:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Juli 10, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.