

DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER**Technisch informatieblad**

Deze universeel inzetbare grondering garandeert een uitstekende hechting van de daaropvolgende afwerklaag met DUPLI-COLOR kunsthars-, NC- of acryllak spray. Geschikt voor een breed scala ondergronden, zoals keramiek, eternit, karton en natuurlijk ook hout en metaal.

Ord.-no.: 325021, 328046, 467486, 319648, 319648-DF, 325021-AT, 325021-DG, 325021-DW, 328046-DG, 467486-AT, 467486-DG, 467486-DW

Kwaliteit en kenmerken

Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
Bijzonder hoog vullend vermogen
Goede vloeijing, glad oppervlak
Sneldrogend
Beschermt tegen roest
Zorgt voor een optimale hechting van de afwerklaag op de ondergrond
Dient om de glans van de topcoat te optimaliseren
Zorgt voor een zuinig gebruik van de afwerklaag
Voor gebruik binnen en buiten

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars
Kleurnaam:

- grijs
- rood
- beige

Glansgraad: mat GU
Rendement: 400 ML – 0.8 m²
Voelt droog aan: 30 min
Stofdroog : 15 min
Overspuitbaar: 2 - 4 h
Ondergronden: keramiek, eternit, karton, hout en metaal..
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

Gebruiksaanwijzing

Te lakken oppervlakken ontroesten, opschuren en schoonmaken.
Indien nodig plamuren.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
De spuitbus 2 minuten schudden.
Op een onopvallende plaats testen.
Kleine verdiepingen en poreuze plamuurgebieden door meerdere keren dun spuiten en schuren egaliseren.
Spuitafstand ongeveer 25 cm.
Na droging (ongeveer 2 - 4 uur) nat schuren met schuurpapier korrel 600, schoonmaken en laten drogen. Vervolgens een afwerklaag aanbrengen.
Overlakbaar met kunsthars, NC- of acryllak.
Niet op kunstharslakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.