

## DUPLI-COLOR GRANITE LOOK

## Technisch informatieblad



Granite Look is een hoogwaardige, milieuvriendelijke latexverf op waterbasis, ontworpen voor decoratie en design. Deze effectenspray werkt op de meeste soorten oppervlakken, waaronder metaal, plastic, glas en polystyreen, en biedt talloze creatieve mogelijkheden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Met slechts één laag creëert het een indrukwekkend granietsteen-effect.

**Ord.-no.:** 627798, 607837, 627811, 697005, 775383, 607844, 652806, 627958, 607851

### Kwaliteit en kenmerken

Speciale, aerosolbestendige latexkwaliteit op waterbasis  
 Voor gebruik buitenshuis is het noodzakelijk een beschermende transparante laklaag aan te brengen om weerstand en duurzaamheid te garanderen.  
 Uitstekende hechting  
 Lichtecht, vergeelt niet  
 Geen onaangename geur  
 Binnen 30 minuten na aanbrengen afwasbaar met water en zeep  
 Voor een optimaal resultaat met een matte afwerking, gebruik DUPLI-COLOR GRANITE LOOK blanke lak of een andere DUPLI-COLOR blanke lak die verkrijgbaar is in verschillende glansniveaus.

### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars  
 Kleurnaam:  
 ◦ amandel  
 ◦ zwart  
 ◦ bruin  
 ◦ licht grijs  
 ◦ grijs  
 ◦ perzik  
 ◦ wit  
 Geur: Karakteristiek  
 Glansgraad waarde: hoogglans, 85  
 Rendement:  
 ◦ 400 ML – 0.4 m<sup>2</sup>  
 ◦ 200 ML – 0.4 m<sup>2</sup>  
 Stofdroog : 1 h  
 Voelt droog aan: 24 h  
 Uitgehard: 24 h  
 Overspuitbaar: 24 h  
 Ondergronden: hout, metaal, glas, keramiek, porselein, papier, karton, steen, lakbare kunststoffen - en ook op stypropor.  
 Minimale verwerkingstemperatuur:  
 ◦ 10 °C  
 ◦ 10  
 Maximale verwerkingstemperatuur:  
 ◦ 25 °C  
 ◦ 25  
 Vlampunt: n.a.  
 Opslagstabiliteit: 5 jaren  
 Inhoud:  
 ◦ 400 ML  
 ◦ 200 ML

**Gebruiksaanwijzing**

Bij het aanbrengen van lichte kleurtinten op een donkere ondergrond verdient het aanbeveling om met een lichte grondlaag voor te lakken, bijvoorbeeld met DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER. Kunststof voorwerpen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.

Ondergrond zo nodig opschuren. Schuurstof verwijderen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken

De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.

Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.

Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 30 cm spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.

Na het drogen (24 uur) is het absoluut noodzakelijk om de granietstructuur te verzegelen en te beschermen tegen weersinvloeden (vooral buiten) met DUPLI-COLOR Granit Klarlack of met een andere DUPLI-COLOR transparante lak, bijvoorbeeld DUPLI-COLOR Zapon Spray of met een voor styropor geschikte Deco Mat transparante lak.

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Juli 10, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.