

DUPLI-COLOR profi Heizkörper Spray

Technisch informatieblad



DUPLI-COLOR radiatorspray heeft een uitstekende vloeïng en zorgt door de mogelijkheid om het product professioneel breed te verspuiten in combinatie met een laag verbruik, voor snel en eenvoudig lakken van grotere oppervlakken. Door de hoge pigmentering en snelle droging is het product ideaal voor mobiel gebruik. Temperatuurbestendig tot 80°C.

Ord.-no.: 478406, 478390, 478383, 101230, 101231, 101232, 101233, 101234, 101235

Kwaliteit en kenmerken

Snel en gemakkelijk te gebruiken, ideaal voor mobiel gebruik
 Hoogwaardige lakkwaliteit, temperatuurbestendig tot 80°C
 Hoge laagdikte en laag verbruik met geringe neiging tot zakkers
 Eenvoudig aan te brengen en sneldrogend
 Door professionele verneveling ook te gebruiken voor grotere oppervlakken
 Extreem hoge pigmentering zorgt voor een uitstekende dekking
 Kwalitatief hoogwaardige acryl

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars
 Kleurnaam:
 ◦ verkeerswit
 ◦ zuiver wit
 ◦ s 0500 n
 ◦ gitzwart
 ◦ antracietgrijs
 Glansgraad:
 ◦ zijdeglans GU
 ◦ mat GU
 ◦ glans GU
 Rendement: 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
 Voelt droog aan: 30 min
 Stofdroog : 10 min
 Ondergronden: radiatoren, waterkokers, radiatoren, warmwaterleidingen.
 Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
 Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
 Vlampunt: n.a.
 Opslagstabiliteit: 10 y
 Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Vlakken die niet gelakt moeten worden afplakken, omgeving royaal afdekken
Oude verflagen en roest zorgvuldig van de te lakken oppervlakken verwijderen, opschuren en gronden
Het oppervlak moet stof- en vetvrij en droog zijn
De spuitbus 3 minuten goed schudden
Vooraf testen
Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten
Niet op hete oppervlakken spuiten, radiatoren laten afkoelen!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.