

DUPLI-COLOR Spritzspachtel Automotive

Technisch informatieblad



Eersteklas acryl spuitplamuur voor snel en adequaat sluiten en afdekken van kleine oneffenheden, krassen en schuursporen op de reparatieplek. Dit resulteert in een ideaal glad oppervlak voor de latere laklaag. DUPLI-COLOR acryl spuitplamuur is de ideale verbindingscomponent tussen de presto polyesterplamuur, bijvoorbeeld artikelnr. 600054, en de daarop volgende laklaag.

Ord.-no.: 409035, 409028

Kwaliteit en kenmerken

- Eersteklas acryl spuitplamuur
- Uitstekende bescherming tegen corrosie
- Bijzonder hoog vullend vermogen
- Hoge laagdikte door goede stabiliteit
- Uitstekende hechting
- Kan in meerdere lagen worden gespoten
- Gemakkelijk te schuren na korte droogtijd
- Goede waterbestendigheid
- Goed verspuitbaar
- Goede vloeïng, glad oppervlak

Fysische en chemische eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Vuil, vet en olie verwijderen.
Ondergrond met schuurpapier korrel 240 tot 360 opruwen, respectievelijk opschuren. Bij voorgeschuurde en geegaliseerde plamuurvlakken met schuurpapier nat opschuren. Schuurstof grondig verwijderen.
Op een onopvallende plaats testen.
De spuitbus 3 minuten krachtig schudden.
Spuitafstand ongeveer 25 - 30 cm.
DUPLI-COLOR Spritzspachtel in meerdere dunne lagen spuiten.
Tussen elke laag 2 - 5 minuten wachten en de spuitbus opnieuw schudden.
Na ongeveer 1 uur, afhankelijk van het weer, nat schuren met schuurpapier korrel 400 tot 500. Bij hoge laagdiktes is de droogtijd langer.
Daarna afwerken met DUPLI-COLOR Filler en DUPLI-COLOR Acryl Auto-Spray.
Overlakbaar met kunsthars- of acryllak Niet op kunstharslakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.