

DUPLI-COLOR NEON SPRAY**Technisch informatieblad**

Sneldrogende acryllak in fluorescerende kleuren voor professioneel decoratiewerk en verschillende knutselmaterialen en ondergronden.

Ord.-no.: 194818, 194825, 194832, 194856, 556944, 626142, 626173, 626159, 626166, 880612, 194818-AT, 194818-DG, 194825-AT, 194825-DG, 194825-DW, 194832-AT, 194832-DG, 194832-DW, 556944-DW, 626142-DF, 626142-DW, 626142-ER, 626159-DF, 626166-DF, 626166-DW, 626173-DF

Kwaliteit en kenmerken

Kwalitatief hoogwaardige acryl
Erg goede dekking
Uitstekende hechting op vele materialen
Ook geschikt voor styropor
Goede vloeïing, glad oppervlak
Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor binnen en buiten.
Veegvast
Weerbestendig
Beperkt lichtecht en UV-bestendig. De intensiteit van de fluorescentie neemt in de loop van de tijd af.
Een laag transparante lak vertraagt dit effect enigszins.
Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars
Kleurnaam:

- citroen geel
- groen
- signaalrood
- blauw
- roze

Glansgraad: mat GU
Rendement:

- 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
- 150 ML – 0.3 - 0.4 m²

Voelt droog aan: 30 min
Stofdroog : 15 min
Uitgehard:

- 24 min
- 2 min

Overspuitbaar: 1-2 h
Ondergronden: metaal, hout, glaskeramiek, styropor, eternit, beton, steen, papier, karton, lakbare harde kunststoffen.
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

Gebruiksaanwijzing

Roest en vuil verwijderen.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
Wit voorgronden, bijvoorbeeld met DUPLI-COLOR Haftgrund. (Niet bij het schilderen van styropor!)
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
Vanaf ongeveer 12 - 15 cm afstand kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.