

DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

Technisch informatieblad



Sneldrogend betoneffect. Kan op alle soorten ondergronden worden aangebracht. Afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid kunnen, net als bij echt beton, verschillende droogcontouren worden gerealiseerd. Een laatste nevellaag kan zelfs een mineraal gevoel geven. Voor buitengebruik, aflakken met een matte transparante lak.

Ord.-no.: 521621, 521638

Kwaliteit en kenmerken

Voor styropor geschikte acryllak met een speciaal oplosmiddel
 Erg goede dekking
 Geschikt voor vele oppervlakken, zoals styropor, metaal, hout, glas, keramiek, eternit, beton, steen, papier, karton, lakbare kunststoffen enzovoort
 Goede vloeijing, glad oppervlak
 Sneldrogend
 Geschikt voor het lakken en vormgeven van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
 Veegvast
 Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
 Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylaat copolymeren
 Kleurnaam:
 ◦ Grijs
 ◦ grijs
 Glansgraad: mat GU
 Rendement: 400 ML – 1 m²
 Voelt droog aan: 30 min
 Stofdroog : 10 min
 Uitgehard: 24 h
 Ondergronden: styropor, metaal, hout, glas, keramiek, eternit, beton, steen, papier, karton, lakbare kunststoffen enzovoort.
 Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
 Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
 Vlampunt: n.a.
 Hittebestendig: 80 °C
 Opslagstabiliteit: 10 y
 Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Roest en vuil verwijderen
De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
Gladde oppervlakken en eventueel aanwezige verfresten opschuren en schuurstof verwijderen.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
Vanaf een afstand van ongeveer 25 cm kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.