

**DUPLI-COLOR CEMENT LOOK****Technisch informatieblad**

Sneldrogend betoneffect. Kan op alle soorten ondergronden worden aangebracht. Afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid kunnen, net als bij echt beton, verschillende droogcontouren worden gerealiseerd. Een laatste nevellaag kan zelfs een mineraal gevoel geven. Voor buitengebruik, aflakken met een matte transparante lak.

**Ord.-no.:** 521621, 521638

**Kwaliteit en kenmerken**

Voor styropor geschikte acryllak met een speciaal oplosmiddel  
Erg goede dekking  
Geschikt voor vele oppervlakken, zoals styropor, metaal, hout, glas, keramiek, eternit, beton, steen, papier, karton, lakbare kunststoffen enzovoort  
Goede vloeijing, glad oppervlak  
Sneldrogend  
Geschikt voor het lakken en vormgeven van voorwerpen voor zowel binnen als buiten  
Veegvast  
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig  
Kras-, stoot- en slagvast

**Fysische en chemische eigenschappen**

Basis: Acrylaat copolymeren  
Kleurnaam:  
◦ Grijs  
◦ grijs  
Geur: Karakteristiek  
Rendement: 400 ML – 1 m<sup>2</sup>  
Stofdroog : 10 min  
Voelt droog aan: 30 min  
Uitgehard: 24 h  
Ondergronden: styropor, metaal, hout, glas, keramiek, eternit, beton, steen, papier, karton, lakbare kunststoffen enzovoort.  
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C  
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C  
Vlampunt: n.a.  
Hittebestendig: 80 °C  
Opslagstabiliteit: 10 jaren  
Inhoud: 400 ML

---

**Gebruiksaanwijzing**

Roest en vuil verwijderen  
De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.  
Gladde oppervlakken en eventueel aanwezige verfresten opschuren en schuurstof verwijderen.  
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken  
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.  
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.  
Vanaf een afstand van ongeveer 25 cm kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.  
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Juli 10, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.