



Transparante, beschermende en dekkende lakspray op acrylbasis voor volledig gedroogde schilderijen. Te gebruiken op hout, karton, steen, keramiek en vele kunststoffen. Ter bescherming van het schilderwerk. Om de duurzaamheid van de schildering te verhogen. Voorkomt oxidatie van voorbereekte metalen oppervlakken.

**Ord.-no.:** 319761, 319754, 319730, 319747

---

#### Kwaliteit en kenmerken

Hoogwaardige kristalheldere acryl beschermende vernis  
Uitstekende hechting  
Goede vloeïng, glad oppervlak  
Sneldrogend  
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig  
Veegvast  
Na volledige droging kras-, stoot- en slagvast  
Voor binnen- en buitengebruik

---

#### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars  
Kleurnaam: transparant  
Glansgraad:

- glans GU
- mat GU

Rendement:

- 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup>

Voelt droog aan: 50 min  
Stofdroog :

- 10 min
- 1 min

Uitgehard: 24 h  
Ondergronden: hout, karton, steen, keramiek en vele kunststoffen.  
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C  
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C  
Vlampunt: n.a.  
Opslagstabiliteit: 10 y  
Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

---

**Gebruiksaanwijzing**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.  
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken  
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.  
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.  
Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 1 - 2 minuten.  
Spuitafstand 25 - 30 cm.  
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 7, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.