

DUPLI-COLOR profi Weißlack**Technisch informatieblad**

Universeel toepasbare afwerklaag voor briljant wit. Voor het lakken van meubels, deuren, ramen en het bijwerken van muren, metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en lakbare kunststoffen.

Ord.-no.: 289613, 289620

Kwaliteit en kenmerken

Kwalitatief hoogwaardige acryl
Sneldrogend
Erg goede dekking
Uitstekende hechting op vele materialen
Goede vloeïing, glad oppervlak
Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars
Kleurnaam: wit
Glansgraad:

- glans GU
- zijdemat GU

Rendement: 400 ML – 1.0 m²
Voelt droog aan: 30 min
Stofdroog : 10 min
Uitgehard: 2 h
Overspuitbaar: 30 min
Ondergronden: metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en lakbare kunststoffen.
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Roest en vuil verwijderen.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Indien nodig gronden.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
Spray: Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!
gebruik DUPLI-COLOR Kunststoffgrundierung voor kunststof onderdelen.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.