

DUPLI-COLOR PLATINUM

Technisch informatieblad



Met deze spuitlak met extreem hoge dekking en snelle droging definieert DUPLI-COLOR nieuwe normen. Door een breed toepassingsbereik biedt dit product een groot aantal nieuwe vormgevings- en ambachtelijke mogelijkheden.

Onze premium spuitkleurenserie DUPLI-COLOR Platinum bestaat uit meer dan 40 zijdematte en 10 hoogglanskleuren voor zowel binnen als buiten. Deze lakken zijn uitstekend geschikt voor alle doe-het-zelf- en handenarbeid op hout, gecoate harde kunststoffen, behang, doek, metaal of glas. Test onze Platinum-spuitkopset (artikelnr. 723087). Met de verschillende spuitkoppen kunt u met de spuitafstand de opbrengthoeveelheid van smal tot breed voor grote oppervlakken variëren.

Ord.-no.: 721007, 721014, 721021, 721038, 721083, 721090, 721106, 306846, 306839, 306822, 306815, 249112, 249105, 249099, 248955, 248948, 203459, 203442, 203435, 203428, 203411, 203404, 203398, 203381, 203374, 203268, 720994, 720987, 720970, 720956, 720949, 720864, 720642, 720345, 720291, 720239, 720222, 720192, 720178, 720161, 720154, 720147, 720130, 720123, 720116, 719929, 719875, 719868, 719851, 719844, 719837, 719820, 719813, 719806, 719790, 719783, 719714, 719691, 719684, 719653, 719646, 719547, 719493, 719486, 719479, 719462, 719455, 719431, 719363, 135439, 249006, 248993, 248986, 248979, 248962, 203367, 203350, 203343, 203336, 203329, 203312, 203305, 203299, 203282, 203275, 196652, 196645, 196638, 196621, 196614, 196607, 101451, 101453, 101454, 101455, 101456, 101457, 101458, 101459, 101460, 101461, 101462, 101463, 101464, 101465, 101466, 101468

Kwaliteit en kenmerken

Extreem sneldrogende, hoogwaardige speciale lak
Buitengewoon dekkend en laag verbruik:
afhankelijk van de kleur tot twee keer zo hoog als
een conventionele lakspray
Een uitgebalanceerd druksysteem maakt het
mogelijk om (in aparte sets leverbare,
verwisselbare spuitkoppen voor verschillende
spuitbreedtes) te gebruiken.
Lichtecht, niet vergelend
Nauwelijks spuitnevel

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Speciale combi hars
Kleurnaam:

- verkeerspurper
- verkeersblauw
- loofgroen
- chocoladebruin
- zuiver wit
- lichtgrijs
- gitzwart
- Groen
- Blauw
- verkeersrood
- verkeersgeel
- Lilac
- braam
- telemangenta
- hemelsblauw
- blank aluminiumkleurig
- crème
- antracietgrijs
- zilvergrijs
- mosgrijs
- gentiaanblauw
- ijsblauw
- verkeersoranje
- witgroen
- lavendel
- terracotta
- ijsgroen
- lila
- ivoor
- papaja
- paars rood
- licht ivoor
- perzik

- robijnrood
 - blauwliila
 - ananas
 - saffierblauw
 - pasteloranje
 - meloengeel
 - geelgroen
 - babyblauw
 - licht roze
 - lente groen
 - zwavelgeel
 - grijs aluminium
 - Geel
 - jade
 - petrol blauw
 - mandarijn
 - kers
 - konigsblauw
 - citroen
 - dove blue
 - twilight blauw
 - forgetmenot blauw
 - ever groen
 - aloe groen
 - mistletoe groen
 - pebbles grijs
 - shy grijs
 - ash grijs
 - mud grijs
 - smoky grey
 - gentle grey
 - earth brown
 - deer bruin
 - sweet bruin
 - whisper bruin
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad waarde:
- glans, 75
 - zijdemat, 25 ±5

Rendement:

- 400 ML – 2.1 m²
- 150 ML – 2.1 m²

Stofdroog : 2 min

Voelt droog aan: 10 min

Uitgehard: 30 min

Overspuitbaar: 30 min

Ondergronden: hout, lakbare kunststoffen, behang, doek, metaal of glas.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Hittebestendig: 80 °C

Opslagstabiliteit: 10 jaren

Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Losse oude verflagen en roest verwijderen, daarna opschuren en eventueel gronden. Daarna 1 - 2 uur laten drogen.

Kunststof onderdelen voorbehandelen met DUPLI-COLOR Plastic Primer.

Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken

De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.

Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.

Vanaf een afstand van ongeveer 25 cm kruiselings meerdere dunne lagen spuiten.

Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Juli 10, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.