

DUPLI-COLOR TUNING METALLIC**Technisch informatieblad**

Sneldrogende acryl-lakken voor stylen, contrasteren en lamineren van lak op het voertuig.

Ord.-no.: 133886, 191893, 191923, 133961, 191930, 133923, 191916

Kwaliteit en kenmerken

Kwalitatief hoogwaardige acryl-NC-kwaliteit
Erg goede dekking
Uitstekende hechting
Erg goede kleurechtheid (lichtecht, niet-vergelend)
Weerbestendig en polijstbaar na afdekken met
transparante lak
Langdurige glans
Sneldrogend
Goede vloeïing, glad oppervlak
Beperkt benzinebestendig
Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond vuil- en vetvrij maken, daarna ontroesten.

Aanwezig poriënroest met presto Entroster behandelen.

Oneffenheden plamuren en schuren. Als plamuren niet nodig is spuiten met DUPLI-COLOR Haftgrund. Anders DUPLI-COLOR Filler aanbrengen op het fijn geschuurde oppervlak.

Het reparatiegebied vooraf royaal afplakken. Bij grotere vlakken verdient het aanbeveling om het gebied bij knikken en randen af te plakken.

De gedroogde vulmiddellaag na schuren met schuurpapier korrel 1000.

De spuitbus voor gebruik 3 minuten goed schudden.

De spuitafstand moet ongeveer 20 - 30 cm zijn.

Vervolgens op het droge reparatieoppervlak de metalliclak in meerdere dunne lagen spuiten, met een tussentijd van 3 - 5 minuten.

Metaaleffectlak beslist na ten minste 30 minuten drogen verzegelen met transparante lak. Anders zullen de aluminiumdeeltjes van de metallic lak worden aangetast door omgevings- en weersinvloeden.

Niet op met kunsthar gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.