

DUPLI-COLOR IRON MICA SPRAY

Technisch informatieblad



2-in-1: Corrosiebescherming en afwerklaag in een product. Kwalitatief hoogwaardige kunsthars. Uitzonderlijk decoratief effect gecombineerd met uitstekende roestwerende eigenschappen, waardoor gronden overbodig is. Geschikt voor metaal, ijzer, plaatstaal, ook op hout, glas, steen enzovoort

Ord.-no.: 707193, 720369, 743740, 720376, 707193-AT, 707193-DG, 707193-DW, 720369-DG, 720376-DG, 720376-DW, 743740-DG, 743740-DW

Kwaliteit en kenmerken

Kwalitatief hoogwaardige kunsthars
Erg goede corrosiewerende eigenschappen, gronden niet nodig
Uitstekende dekking en hechting
Sneldrogend
Goede vloeïing, glad oppervlak
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
Een gekleurde toplaag van kunstharsverf is mogelijk, maar niet vereist

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Alkydhars
Kleurnaam:

- grafiet
- goud
- antraciet
- zilver

 Geur: Karakteristiek
 Rendement: 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
 Stofdroog : 20 min
 Voelt droog aan: 2 h
 Uitgehard: 24 h
 Ondergronden: tuinhekken, poorten, balustrades, tuingereedschap, speeltoestellen (zoals schommels), hout, steen of glas.
 Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
 Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
 Vlampunt: n.a.
 Opslagstabiliteit: 10 jaren
 Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Losse oude verflagen en roest grondig verwijderen.
Daarna opschuren en stofvrij maken.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken.
De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
Tussen de afzonderlijke lagen de spuitbus opnieuw schudden, omdat de speciale pigmenten relatief snel bezinken.
Dit kan leiden tot kleurafwijkingen.
Spuitafstand ongeveer 25 cm.
Voor optimale lakresultaten verwerken bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 20°C.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Juli 10, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.