

DUPLI-COLOR RUST STOP EPOXY PRIMER

Technisch informatieblad



RUST STOP EPOXY PRIMER is een universele 1K primer die uitstekende hechting en corrosiepreventie biedt op plaatstaal, verzinkt staal, aluminium en geanodiseerd aluminium. Het is sneldrogend met een goede vloeï en kan nat-in-nat worden aangebracht. Het biedt ook een goede isolatie tegen vocht.

Metalen oppervlakken reinig je best vooraf grondig met DUPLI-COLOR siliconenverwijderaar (art. nr. 375439), voor glasvezeloppervlakken gebruik je DUPLI-COLOR kunststofreiniger (art. nr. 373077).

Ord.-no.: 103635

Kwaliteit en kenmerken

- Uitstekende hechting en corrosiebescherming voor staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en glasvezel
- Eenvoudige, tijdbesparende toepassing
- Sneldrogend
- Vloeïend
- Overspuitbaar met DUPLI-COLOR RUST STOP kleuren
- Goede isolatie tegen vocht
- Nat-in-nat toepassing mogelijk

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: 1K Epoxyhars
- Kleurnaam: grijs
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad waarde: mat, 10 ±2
- Rendement: 400 ML – 1 m²
- Stofdroog : 5 min
- Voelt droog aan: 15 min
- Uitgehard: 30 min
- Overspuitbaar: 12-15 min
- Ondergronden: Kaal geschuurd metaal, gereïngd en geschuurd zink, aluminium, geanodiseerd aluminium, gereïngd en geschuurd oud schilderwerk, gereïngd en geschuurd glasvezelmateriaal, kunststof ondergronden (vooraf voorstrijken met DUPLI-COLOR Plastic Adhesion Promoter).
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Hittebestendig: 90 °C
- Opslagstabiliteit: 10 jaren
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Verwijder vuil en losse roest
Reinig het oppervlak met DUPLI-COLOR Silicone Remover en schuur.
Glasvezeloppervlak reinigen met Plastic Cleaner
Bus 3 minuten goed schudden
Spuitafstand: ongeveer 25 cm
Spuut in verschillende dunne lagen

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Juli 11, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.