

**DUPLI-COLOR BEISPRITZLACK
AUTOMOTIVE****Technisch informatieblad**

Universeel toepasbaar voor het bijwerken van transparante lakken en afwerklagen. Door de speciale receptuur worden de randzones opgelost, zodat in de overgangszone een erg fraai verloop van de laklaag ontstaat. Daardoor aanzienlijk minder polijstinspanning.

Ord.-no.: 373060

Kwaliteit en kenmerken

Onmisbaar bij spotlakken
Voor het bijmengen in DUPLI-COLOR transparante lakken en autolak
Eenvoudige, tijdbesparende verwerking
Erg goed oplossend vermogen
Goede polijstbaarheid
Resulteert in aanzienlijk minder polijstinspanning
Resulteert in naadloze randzones in het overvloeigebied

Fysische en chemische eigenschappen**Gebruiksaanwijzing**

De spuitbus schudden.
Vooraf testen.
onmiddellijk na het aanbrengen van de lak meerdere dunne lagen op een afstand van 25 cm in de randzone spuiten.
De randzone kan na droging gepolijst worden.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.