

DUPLI-COLOR INOX LOOK

Technisch informatieblad



Snel en harddrogende speciale lak voor een hoogwaardig RVS-effect. Kras-, stoot- en slagvast. Voor metaal, hout, glas, keramiek enzovoort bijvoorbeeld fotolijsten, lichtschakelaars, planken, trapleuningen, stoelen enzovoort Tint: Roestvrij staal.

Ord.-no.: 516238

Kwaliteit en kenmerken

Kwalitatief hoogwaardige acryl-NC-kwaliteit
Erg goede dekking
Uitstekende hechting
Goede vloeijing, glad oppervlak
Sneldrogend
Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
Kras-, stoot- en slagvast
Bestand tegen motoroliën, verdunde reinigingsmiddelen enzovoort

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars
Kleurnaam: zilver
Glansgraad: mat GU
Rendement: 400 ML – 1.2 m²
Voelt droog aan: 30 min
Stofdroog : 10 min
Uitgehard: 24 h
Ondergronden: metaal, hout, glas, keramiek, steen, papier enzovoort
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Oneffenheden zo nodig egaliseren (plamuren, schuren, gronden)
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
De spuitbus voor gebruik 2 - 3 minuten schudden.
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.