

**DUPLI-COLOR RADIATOR SPRAY****Technisch informatieblad**

Radiatorverf voor renovaties en touch-ups van radiatoren, boilers, radiatoren, warmwaterleidingen enzovoort. Sneldrogende kunstharskwaliteit die langdurig hitte- en glansbestendig is.

**Ord.-no.:** 467165, 467141, 743887, 101420, 101421

**Kwaliteit en kenmerken**

Kwalitatief hoogwaardige kunsthars  
Hoge opaciteit en vullend vermogen  
Lange levensduur en functionaliteit  
Uitstekende hechting  
Goede vloeijing, glad oppervlak  
Sneldrogend  
Langdurig kleur- en glansecht  
Kras-, stoot- en slagvast  
Hittebestendig tot 80°C

**Fysische en chemische eigenschappen**

Basis: Alkydhars

Kleurnaam:

- crème
- zuiver wit
- zwart
- antracietgrijs

Glansgraad:

- glans GU
- zijdemat GU
- mat GU

Rendement: 400 ML – 0.8 - 1.2 m<sup>2</sup>

Voelt droog aan:

- 3 h
- 3 min

Stofdroog : 30 min

Uitgehard:

- 24 h
- 24 min

Ondergronden: radiatoren, waterkokers, radiatoren, warmwaterleidingen enzovoort.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 10 y

Inhoud: 400 ML

### Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.  
Losse oude verflagen verwijderen, daarna opschuren en eventueel gronden.  
De spuitbus op kamertemperatuur laten komen.  
De spuitbus voor gebruik 2 -3 minuten schudden.  
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.  
Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.  
Bij binnen spuiten goed ventileren (maar zonder tocht) en de omgeving royaal afdekken.

### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 7, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.