

DUPLI-COLOR TUNING FLIP FLOP**Technisch informatieblad**

Kleurveranderingseffect voor individuele creaties.
Afhankelijk van de lichtinval en het perspectief van de kijker verandert het effect van kleur. Werkt bijzonder goed op donkere ondergronden. Geschikt voor glas, keramiek, steen, metalen enzovoort

Ord.-no.: 665509, 665516, 164637, 173899, 164620, 164996

Kwaliteit en kenmerken

Hoogwaardige nitro-combinatielak met een speciale combinatie van bindmiddelen en kleurveranderende pigmenten
Goede vloeïing, glad oppervlak
Sneldrogend
Weerbestendig, lichtecht, niet vergelend (UV-bestendig)
Kras-, stoot- en slagvast
Erg laag verbruik
Erg hoog glansniveau
Ronde spuitnevel, fijne verneveling
Erg goede, vlakke oppervlaktevloeïing
Vampire: paars tot groenscarab: groen tot antraciettropical: rood tot goudbruinultra lagoon: paars tot bordeauxroodultra lapis: azuurblauw tot turquoiseultra sunrise: groenbruin tot goudultra miracle: zilver chroomflair

Fysische en chemische eigenschappen

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.
Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.
Na elke spuitgang ongeveer 5 minuten wachten.
Het effect op de dop kan worden bereikt met ongeveer 3 - 4 kruiselings aangebrachte spuitlagen.
Om de glans en weersbestendigheid te verhogen, kan het na 1 uur worden overgeschilderd met acryl transparante lak.
Niet op met kunsthars gecoate oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.