



Sneldrogende isolerende primerspray voor binnen en buiten op basis van kunstharsen met uitstekende isolerende en blokkerende werking tegen alle vele soorten vlekken (met name watervlekken) op minerale ondergronden (gips enzovoort), hout en beton. Overlakbaar met alle dispersielakken, alkyd- en waterverdunbare acryllakken, niet met tweecomponentenlakken. Instelbare spuitnevelbreedte (horizontaal en verticaal)

**Ord.-no.:** 478413

#### Kwaliteit en kenmerken

Uitstekende isolerende en blokkerende werking tegen vele soorten vlekken, zoals watervlekken op minerale ondergronden (gips enzovoort), hout en beton  
Snel en gemakkelijk te gebruiken  
Overlakbaar met alle dispersielakken, alkyd- en waterverdunbare acryllakken  
Op basis van synthetische harsen.  
Instelbare spuitnevelbreedte

#### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Speciale hars  
Kleurnaam: wit  
Glansgraad: mat GU  
Rendement: 400 ML – 1.0 - 1.5 m<sup>2</sup>  
Voelt droog aan: 60 min  
Stofdroog : 6 min  
Overspuitbaar: 60 min  
Ondergronden: hout, metaal en op minerale ondergronden zoals beton, steen, pleisterwerk enzovoort  
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C  
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C  
Opslagstabiliteit: 10 y  
Inhoud: 400 ML

#### Gebruiksaanwijzing

De te lakken oppervlakken grondig met DUPLI-COLOR Entfetter Spray, artikelnr. 478376, schoonmaken en opschuren  
Het oppervlak moet stof- en vetvrij en droog zijn  
De spuitbus 3 minuten goed schudden  
Vooraf testen  
2 - 3 spuitlagen

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 7, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.